

## Sulzers snabbleveranssystem av BE processpumpar

Sulzers snabbleveranssystem av processpumpar erbjuder pålitliga och energieffektiva pumpar som ingår i BE-serien. Den korta leddtiden på 10 arbetsdagar gör det idealiskt för brådskande projekt och ombyggnader där snabba byten och minimala driftavbrott är avgörande.

Förmågan att snabbt anpassa processerna i ett bruk efter nya behov är ett framgångsrecept. Dessa förändringar måste genomföras snabbt, utan att för den skull äventyra tillgängligheten och driftsäkerheten. Detta är vad Sulzers snabbleveranssystem går ut på.

För att kunna ge bättre service erbjuder Sulzer en avancerad leveransservice av ett brett spektrum av processpumpar och rotoenheter. Den maximala leveranstiden är 10 arbetsdagar för pumpar och 8 dagar för rotoenheter. Detta är möjligt tack vare vår omfattande lagerhållning av dessa pålitliga pumpar och rotoenheter.

Serien består av små och medelstora BE-processpumpar i över 30 storlekar. Pumparna finns i standardutförandena i gjutjärn eller rostfritt stål och tillsammans täcker de in ett imponerande kapacitetsintervall. I sortimentet finns

bottenplattor för motorstorlekar upp till IEC 250 och med balkram för motorstorlekar upp till IEC 315.

### För ett lönsammare bruk

- Sortimentet tillgodoser över 90% av behoven på ett bruk - allt för att maximera flexibiliteten.
- Snabba leveranser - bara 10 arbetsdagar för pumpar och 8 dagar för rotoenheter.
- Idealiskt för ombyggnader eller uppgraderingar tack vare snabba byten och minimala driftavbrott.



Stålbottenplattor kan levereras med Sulzers snabbleveranssystem för de flesta motorstorlekar.

Egenskaper	BE			
<b>Pumpstorlekar</b>	BE 103-0220	BE 210-0620	BE 315-1025	BE 420-1540
	BE 105-0320	BE 210-0820	BE 315-1525	BE 425-2040
	BE 106-0420	BE 205-0325	BE 320-1525	BE 430-2540
	BE 108-0520	BE 206-0425	BE 320-2025	BE 435-3040
		BE 208-0525	BE 310-0632	BE 425-2048
		BE 210-0625	BE 315-0832	BE 440-3548
		BE 210-0825	BE 315-1032	
		BE 206-0432	BE 320-1532	
		BE 208-0532	BE 325-1532	
			BE 325-2032	
			BE 325-2532	
			BE 315-0840	
			BE 320-1040	
			BE 320-1540	
<b>Utförande</b>	Horisontella centrifugalpumpar			
<b>Lagring</b>	Fett- eller oljesmorda, polyamidhållare			
<b>Flänsar</b>	ISO PN10/PN16			
<b>Pumphjulstyp</b>	Halvöppet hjul			
<b>Materialkod</b>	03, 05 (gjutjärn) eller 24 (duplex rostfritt stål)			
<b>Typ av tätning</b>	Packbox, PSI mekanisk tätning (RBB, MBA) och MasterSeal (dynamisk tätning)			
<b>O-ringsmaterial</b>	EPDM och Viton			
<b>Målningsstandard</b>	A, (RAL 7047/NCS1700), grå			
<b>Drivutrustning</b>	Lagringsstorlekar 1, 2 och 3: bottenplatta av stål (upp till IEC 250, 75kW/4 poler) Lagringsstorlek 4: balkram (för alla motorfabrikat upp till IEC 280 och för ABB upp till IEC 315) Elmotor och bottenplatta av betong som alternativ. Rexnord Viva inkl. standardkopplingskydd med inspektionsgaller.			